

awa Dachhobel DH 30

Der awa Dachhobel befreit das zur Dachsanierung vorgesehene Dach von der alten Presskiesschicht. Das Ergebnis ist ein zur Weiterverarbeitung fertiger Untergrund, optimal vorbereitet für den Neuaufbau der Wärmedämmung und Dachabdichtung. Die Hobelwirkung wird durch eine horizontal rotierende Schwungscheibe, auf der vier Hobelmesser montiert sind, erreicht. Die Arbeitstiefe der Messer beträgt max. 20 mm. Das Gerät hobelt alte Presskiesbeläge ab und glättet gleichzeitig den darunter befindlichen Untergrund. Der Einsatz des Dachhobels bewirkt so eine Vorbereitung für die Dachsanierung, die vorher manuell nicht möglich war.

Wesentliche und weiterverwendbare Teile des alten Daches bleiben somit erhalten, eine rationellere Dachsanierung durch Verwendung vorhandener und noch funktionsfähiger Dämmstoffschichten ist damit möglich.



Technische Daten:

Länge:	1600 mm
Breite:	640 mm
Höhe:	880 mm
Gesamtgewicht:	93 kg
<hr/>	
Fahrwerk:	3 Vollgummiräder
Motor:	HONDA 4-takt, 6,25 kW/8,5 PS bei 3600 Upm, Normalbezin/Bleifrei
Leistung:	ca. 60 m ² /Stunde
<hr/>	
Ausstattung:	Messerscheibe Ø 305 mm mit 4 Hobelmessern 26 x 15 x 50 mm lang



A.W. ANDERNACH · DACHBAUSTOFFWERKE

53181 BONN · POSTFACH 30 01 61 · TELEFON (0228) 405-0 · TELEFAX (0228) 405-309
Internet: www.awa.de · e-mail: info@awa.de